

# 4488.06 Klebeantenne

- Glasklebeantenne für den Mobilfunkempfang
- In allen zellularen Mobilfunknetzen weltweit einsetzbar; schnelle Montage; günstige Übertragungseigenschaften; diebstahlsicher und sicher vor mutwilliger Zerstörung; keine Windgeräusche; einfache Kabelverlegung; bestens geeignet zum Anschluss an nachgerüstete Mobiltelefone und Freisprecheinrichtungen
- Wird an die rechte Seite der Frontscheibe geklebt; Ein Mindestabstand von 2 cm zwischen Antenne und Karosserie muss eingehalten werden; Die Scheibe sollte im Montagebereich frei von Beschichtungen, Partikeln oder Heizdrähten sein; Eine senkrechte Montage (seitlicher Kabelabgang) ist für eine vertikale Polarisierung erforderlich
- Wird mit Klebepad geliefert
- Geeignet für den Einsatz im Innenbereich

## Produktspezifikationen

| Bänder             | 2G/3G         | 2G/3G           | 2G/3G           | 2G/3G           | 2G/3G           | WLAN            |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Frequenzen         | 890 - 960 MHz | 1710 - 1880 MHz | 1880 - 1900 MHz | 1850 - 1990 MHz | 1900 - 2170 MHz | 2400 - 2485 MHz |
| Impedanz           | 50 Ohm        |                 |                 |                 |                 |                 |
| Anpassung          | ≤2,0:1        | ≤1,5:1          |                 |                 |                 |                 |
| Verstärkung        |               |                 |                 |                 |                 | Polarisation    |
| Gewinn             | 0 dBi         |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rückflusssdämpfung | ≥10 dB        | ≥14 dB          |                 |                 |                 |                 |
| max. Leistung      | 10 W          |                 |                 |                 |                 |                 |
| Steckverbinder     | SMA(m)        |                 |                 |                 |                 |                 |
| Kabel RG174        | 0,5 m         |                 |                 |                 |                 |                 |



## Datenblatt

Release: 04.05.2022

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten



## Weitere Produktspezifikationen

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Gewicht</b>             | 0.001 kg             |
| <b>Abmessungen (B/H/L)</b> | 37 mm / 7 mm / 49 mm |
| <b>EAN</b>                 | 4045994057230        |

## Zertifikate

| Bezeichnung                                   | Erteilt am | Gültig bis |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| DIN EN ISO 9001:2015                          | 16.12.2021 | 15.12.2024 |
| IATF 16949:2016                               | 16.12.2021 | 15.12.2024 |
| DIN EN ISO 14001:2015 +<br>DIN ISO 45001:2018 | 14.04.2021 | 13.04.2024 |

## Produktvarianten

- 4488.01

