

4573.01 Glasklebeantenne

- Glasklebeantenne für den Rundfunkempfang
- Schnelle Montage; günstige Übertragungseigenschaften durch Außenstrahler; einfache, verdeckte Kabelverlegung
- Die Gelenkhemmung wird mit einer Sechskantschraube eingestellt; Die Scheibe sollte im Montagebereich frei von Beschichtungen, Partikeln oder Heizdrähten sein



Produktspezifikationen

Bänder	DAB BIII	DAB+L
Frequenzen	174 - 230 MHz	1452 - 1492 MHz
Impedanz	50 Ohm	
Anpassung	≤2,0:1	≤1,5:1
Rauschmaß	1,5 dB typ.	
Verstärkung	15 dB typ.	0 dB passiv
Gewinn	2 dBi	
Stromversorgung	+9...16 V 20 mA bei 12V	
Steckverbinder	SMB(f)	
Kabel RG174	3 m	



Datenblatt

Release: 07.02.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.113 kg
Abmessungen (B/H/L)	56mm / 300mm / 40mm
EAN	4045994049310
Schutzklassen	
Arbeitstemperatur	
Verpackungsdaten	

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	23.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	10.05.2021	-/-

Technische Zeichnung

