

ALPINE® RSL 5W-50

HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW

Eigenschaften

ALPINE RSL 5W-50 ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl der SAE-Klasse 5W- 50. HC-Synthetische Komponenten und eine darauf abgestimmte innovative Additivierung gewährleisten die Einhaltung der aktuellen Praxisanforderungen. Die deutlich verbesserte Motorenölqualität von **ALPINE RSL 5W-50** ergibt sich besonders aus dem nochmals verbesserten Verschleißschutz sowie einer verbesserten Motorsauberkeit, auch bei verlängerten Ölwechselintervallen. Durch die extrem niedrige Kälteviskosität in Verbindung mit einer sicheren Hochtemperaturviskosität wird ein hohes Kraftstoffeffizienzpotential gewährleistet.

Einsatzhinweise

ALPINE RSL 5W-50 eignet sich als Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für anspruchsvolle Motoren. Es wird für PKW Otto- und Dieselmotoren, einschließlich der Turboversionen und für Direkteinjectionmotoren, unter allen Betriebsbedingungen empfohlen.

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen:

- ACEA A3/B4
- API SN/CF

Empfehlung*:

- BMW Longlife-01
- MB 229.3
- Porsche A40
- VW 502 00 / 505 00
- Renault RN 0710 / 0700
- Opel GM-LL-B-025
- PSA B71 2296

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ALPINE RSL 5W-50
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	851
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	129,3
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	20,4
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	182
Viskosität bei -30°C	ASTM D 5293	mPa.s	6120
Pourpoint	ASTM D 7346	°C	-39
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	242
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	10,4

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.