

ALPINE® Gear Oil TS 75W- 90 GL-5

Teilsynthetisches Hypoid-Getriebeöl

Eigenschaften

Alpine Gear Oil TS 75W-90 GL-5 ist ein teilsynthetisches Leichtlaufgetriebeöl für Schaltgetriebe und hoch belastete Achsantriebe.

Gegenüber konventionellen Getriebeölen besitzt

Alpine Gear Oil TS 75W-90 GL-5 folgende Vorteile:

- Hervorragende Kälteeigenschaften
- Ausgezeichnete thermische Stabilität
- Sehr hoher Viskositätsindex
- Sehr hohe Scherstabilität
- Vermeidung von Kaltkratzen und wirkungsvolle Geräuschkämpfung
- Exzellenter Korrosionsschutz
- Reduzierung des Kraftstoffverbrauches
- Verlängerung der Ölwechselintervalle
- Geringeren Abrieb und damit verlängerte Getriebelebensdauer

Einsatzhinweise

Alpine Gear Oil TS 75W-90 GL-5 wird zur Schmierung von hochbelasteten Hypoidgetrieben mit großem Achsversatz ebenso verwendet wie in Allradantrieben sowie in Schalt-, Verteiler- und Zwischengetrieben von KFZ- und Arbeitsmaschinen.

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen:

- API GL-5
- MIL-L-2105 D

Empfehlung*:

- MB 235.0
- MAN 342 Typ M-1
- ZF TE-ML 05A,07A,16B/C/D, 17B, 19B
- Volvo 97310

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	Alpine Gear Oil TS 75W-90 GL-5
SAE-Klasse	DIN 51 512	-	75W- 90
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/m ³	0,875
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	76
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	14
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	190
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	198
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-45

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.