

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	120
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Connectique	PLUG753

PHOTOS

LIN/COM



Bornes	
COM	Computer
LIN	Computer

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

ALFA ROMEO

GIULIETTA (940) - 1.6 JTDM	120 ch	02.2015 >
GIULIETTA (2010-) (940) - 2.0 JTDM	136 ch	09.2013 >
	140 ch	09.2013 >
	150 ch	08.2013 >
	163 ch	09.2013 >

FIAT

TIPO (2015-) 3 volumes (356_) - 1.6 D	114 ch	09.2016 >
TIPO (2015-) 3 volumes (356_) - 1.6 D Multijet	120 ch	10.2015 >
TIPO (2015-) 3/5 portes (357_) - 1.6 D	114 ch	09.2016 >
TIPO (2015-) break (357_) - 1.6 D	114 ch	09.2016 >
TIPO (2015-) break (357_) - 1.6 D Multijet	120 ch	10.2015 >
500L (2012-) (351_, 352_) - 1.6 D Multijet	105 ch	09.2012 >
	120 ch	09.2013 >
500X (2014-) (334_) - 1.6 D Multijet	114 ch	09.2014 >
	120 ch	09.2014 >
500X (2014-) (334_) - 2.0 D Multijet 4x4	136 ch	09.2014 >
	140 ch	09.2014 >

JEEP		
RENEGADE (BU) - 1.6 CRD	95 ch	11.2016 >
RENEGADE (BU) - 2.0 CRD 4x4	120 ch	07.2014 >
RENEGADE (BU) - 1.6 CRD	120 ch	07.2014 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.