

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	1054
Nb de cannelures CR	32
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M22X150
Forme du joint CB	triangulaire
Ø épaulement CR [mm]	54
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	93
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	88
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CHRYSLER		
VOYAGER (2008-) (RT) - 2.8 CRD	163 ch	10.2007 >
	163 ch	10.2007 >
VOYAGER (2008-) (RT) - 3.3	170 ch	01.2008 >
VOYAGER (2008-) (RT) - 3.8	193 ch	10.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.