

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	470
Nb de cannelures CR	33
Nombre de dents, anneau ABS	45
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	F14X150
Forme du joint CB	Etoile
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	90
Diam. ext. plateau (A) [mm]	130
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	10

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
80 (1991-96) (8C, B4) - 1.9 TD	75 ch	02.1990 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.0	90 ch	02.1990 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.0 E	115 ch	03.1992 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.0 E 16V	140 ch	08.1992 > 12.1994
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 1.9 TD	75 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.0 E 16V	140 ch	02.1993 > 01.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.