

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	620
Nb de cannelures CR	30
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M24X150
Ø épaulement CR [mm]	53
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	92
Ø épaulement CB [mm]	35

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FIAT		
CROMA (05-11) (194) - 1.8 16V	140 ch	12.2005 >
OPEL		
SIGNUM - 1.8	122 ch	05.2003 >
	140 ch	09.2005 >
VECTRA C - 1.6	105 ch	01.2006 >
VECTRA C - 1.6 16V	100 ch	06.2004 >
VECTRA C - 1.8	110 ch	04.2002 >
	140 ch	01.2006 >
VECTRA C - 1.8 16V	122 ch	04.2002 >
VECTRA C Caravan - 1.6	105 ch	01.2006 >
VECTRA C Caravan - 1.6 16V	100 ch	06.2004 >
VECTRA C Caravan - 1.8	122 ch	10.2003 >
VECTRA C GTS - 1.6	100 ch	08.2005 >
	105 ch	01.2006 >
VECTRA C GTS - 1.8	140 ch	01.2006 >
VECTRA C GTS - 1.8 16V	122 ch	08.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.