

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	965
Nb de cannelures CR	30
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M24X150
Ø épaulement CR [mm]	53
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	34
Ø bol CB [mm]	94
Ø épaulement CB [mm]	35

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

OPEL		
SIGNUM - 2.0 DTI	100 ch	05.2003 > 10.2005
VECTRA C - 2.0 DTI 16V	101 ch	04.2002 > 10.2005
VECTRA C Caravan - 2.0 DTI	100 ch	10.2003 > 10.2005
VECTRA C GTS - 2.0 DTI 16V	101 ch	08.2002 > 10.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.