

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	640
Longueur non comprimée [mm]	670
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M24X150
Forme du joint CB	triangulaire
Ø épaulement CR [mm]	59
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	86
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	80
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN		
C3 (02-10) (FC_) - 1.4 16V HDi	90 ch	02.2002 >
C3 (02-10) (FC_) - 1.6 16V HDi 90	90 ch	10.2005 >
PEUGEOT		
207 (WA_, WC_) - 1.6 16V RC	174 ch	02.2007 >
207 (WA_, WC_) - 1.6 16V Turbo	150 ch	02.2006 >
207 (WA_, WC_) - 1.6 HDi	90 ch	02.2006 >
	92 ch	11.2009 >
	109 ch	02.2006 >
207 SW Break (WK_) - 1.6 HDi	90 ch	06.2007 >
	109 ch	06.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.