

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	607
Nb de cannelures CR	27
Nombre de dents, anneau ABS	48
	pour véhicule avec système antiblocage
Anneau ABS Ø [mm]	87
Filetage (CR)	M22X150
Forme du joint CB	triangulaire
Ø épaulement CR [mm]	62
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	87
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	85
Diam. ext. plateau (A) [mm]	42
Ø épaulement CB [mm]	42
	Palier CB non livré

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

HYUNDAI		
TUCSON (04-10) (JM) - 2.0 Allroad	141 ch	01.2005 >
TUCSON (04-10) (JM) - 2.7 Allroad	175 ch	01.2005 >
KIA		
SPORTAGE (04-10) (JE_) - 2.0 16V 4WD	141 ch	01.2005 >
SPORTAGE (04-10) (JE_) - 2.7 V6 4WD	175 ch	01.2005 > 12.2009

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.