

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	684
Nb de cannelures CR	30
Nombre de dents, anneau ABS	48
	pour véhicule avec système antiblocage
Anneau ABS Ø [mm]	87
Filetage (CR)	M22X150
Ø épaulement CR [mm]	62
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	88
Nb de cannelures CB	27
Ø bol CB [mm]	87
Ø épaulement CB [mm]	41

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

HYUNDAI		
ELANTRA GT (2012-) (GD) - 1.6 CRDi	136 ch	11.2011 >
i30 (2012-) (GD) - 1.6 CRDi	110 ch	06.2012 >
	128 ch	11.2011 >
i30 (2012-) CW Break (GD) - 1.6 CRDi	110 ch	06.2012 >
	128 ch	06.2012 >
i30 (2012-) CW Break (GD) - 1.6 GDI	135 ch	06.2012 >
ix35 (LM) - 1.7 CRDi	116 ch	11.2010 >
ix35 (LM) - 2.0	163 ch	01.2010 >
ix35 (LM) - 2.0 Allroad	163 ch	01.2010 >
ix35 (LM) - 2.0 CRDi	136 ch	01.2010 >
ix35 (LM) - 2.0 CRDi Allroad	136 ch	01.2010 >
	184 ch	01.2010 >

KIA		
CEED (2012-) - 1.6 CRDi 90	90 ch	05.2012 >
CEED (2012-) - 1.6 CRDi 110	110 ch	05.2012 >
CEED (2012-) - 1.6 CRDi 115	115 ch	05.2012 >
CEED (2012-) Break - 1.6 CRDi	128 ch	09.2012 >
SPORTAGE (2010-) (SL) - 1.7 CRDi	116 ch	12.2010 >
SPORTAGE (2010-) (SL) - 2.0 CRDi	136 ch	07.2010 >
	136 ch	07.2010 >
	184 ch	08.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.