

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	530
Nb de cannelures CR	36
	pour véhicule sans système antiblocage
Filetage (CR)	F16X150
Ø épaulement CR [mm]	60
Ø bol CR [mm]	93
Ø bol CB [mm]	100

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
A3 (08-12) Cabriolet (8P7) - 1.4 TFSI	125 ch	02.2011 >
SEAT		
ALTEA (5P1) - 1.4 TSI	125 ch	11.2007 >
ALTEA XL (5P5, 5P8) - 1.4 TSI	125 ch	11.2007 >
LEON (05-12) (1P1) - 1.4 TSI	125 ch	11.2007 >
TOLEDO (12-18) (KG3, NH) - 1.2 TSI	86 ch	07.2012 >
	105 ch	07.2012 >
SKODA		
OCTAVIA (04-13) (1Z3) - 1.2 TSI	105 ch	02.2010 >
OCTAVIA (04-13) Combi (1Z5) - 1.2 TSI	105 ch	02.2010 >
SUPERB (2008-) (3T4) - 1.4 TSI	125 ch	07.2008 >
SUPERB (2008-) Break (3T5) - 1.4 TSI	125 ch	10.2009 >
YETI (5L) - 1.2 TSI	105 ch	09.2009 >

VOLKSWAGEN		
EOS (1F7, 1F8) - 1.4 TSI	122 ch	05.2008 >
	160 ch	05.2008 >
EOS (1F7, 1F8) - 1.6 FSI	115 ch	06.2006 >
GOLF (08-12) (5K1) - 1.2 TSI	105 ch	05.2009 >
	86 ch	05.2010 >
GOLF (2011-) Cabriolet (517) - 1.2 TSI	105 ch	03.2011 >
GOLF (08-12) Break (AJ5) - 1.2 TSI	105 ch	08.2009 >
	86 ch	07.2010 >
GOLF PLUS (5M1, 521) - 1.2 TSI	105 ch	08.2009 >
	86 ch	05.2010 >
PASSAT (05-10) (3C2) - 1.4 TSI	122 ch	05.2007 >
PASSAT (05-10) (3C2) - 1.6 FSI	115 ch	03.2005 >
SCIROCCO (2008-) (137, 1K8) - 1.4 TSI	122 ch	09.2008 >
	125 ch	11.2013 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.