

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	538
Nb de cannelures CR	36
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M20X150
Ø épaulement CR [mm]	53
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	90
Diam. ext. plateau (A) [mm]	124
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	8

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
A3 (96-03) (8L1) - 1.6	101 ch	09.1996 > 08.2000
A3 (96-03) (8L1) - 1.8 T	150 ch	12.1996 >
VOLKSWAGEN		
BORA (1J2) - 1.6	101 ch	10.1998 > 05.2005
	102 ch	08.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 2.0	115 ch	10.1998 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.6	100 ch	05.1999 > 05.2005
	102 ch	08.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 2.0	115 ch	05.1999 > 05.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.6	100 ch	08.1997 > 02.2000
	102 ch	08.2000 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.8	125 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (98-02) Cabriolet (1E7) - 1.6	100 ch	06.1998 > 06.2002
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.6	101 ch	05.1999 > 02.2000
	102 ch	08.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.