

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	941
Nb de cannelures CR	26
	pour véhicule sans système antiblocage
Filetage (CR)	M22x150
Ø épaulement CR [mm]	61
Ø bol CR [mm]	85
Nb de cannelures CB	23
Ø bol CB [mm]	86
Ø épaulement CB [mm]	34

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

TOYOTA		
AURIS (06-12) (_R/ZE15_) - 1.33 Dual-VVTi	99 ch	01.2010 >
	101 ch	05.2009 >
AURIS (06-12) (_R/ZE15_) - 1.4 VVTi	97 ch	03.2007 >
AURIS (06-12) (_R/ZE15_) - 1.6	132 ch	05.2009 >
AURIS (06-12) (_R/ZE15_) - 1.6 VVTi	124 ch	03.2007 >
COROLLA (07-13) 3 volumes (E14_, E15_) - 1.33	101 ch	10.2008 >
COROLLA (07-13) 3 volumes (E14_, E15_) - 1.4 VVT-i	97 ch	01.2007 >
COROLLA (07-13) 3 volumes (E14_, E15_) - 1.6	132 ch	01.2009 >
COROLLA (07-13) 3 volumes (E14_, E15_) - 1.6 Dual VVTi	124 ch	01.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.