

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1280
Fixation	4 (Ø11mm)
matière	Bimétal
Entraxe de fixation [mm]	100
Type de pignon	Cannelé avec guide
Longueur du pignon [mm]	30
Diamètre extérieur [mm]	47
Nombre de cannelures du pignon	52
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F14x150
Longueur de la biellette [mm]	235
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans
Entraxe de fixation [mm]	380
Livré avec	sans biellettes de direction

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PORSCHE		
928 - 4.4	241 ch	09.1977 > 08.1982
928 - 4.6 S	301 ch	09.1979 > 07.1983
	310 ch	08.1983 > 07.1986
928 - 4.7	272 ch	08.1984 > 07.1985
928 - 4.9 S	288 ch	09.1985 > 05.1994
928 - 4.9 S,S4	320 ch	08.1986 > 07.1991
928 - 5.0 GT	330 ch	01.1989 > 07.1991
928 - 5.0 S4 KAT	320 ch	08.1986 > 07.1991
928 - 5.4 GTS	350 ch	08.1991 > 11.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.