

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	1125
Fixation	Bride L.40mm Ø41mm
matière	Bimétal
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	3.6
Longueur du pignon [mm]	30
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M12x125
ATTENTION: existe montage E/S 2 (F16x150)	

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

SUZUKI		
SWIFT (89-01) 3/5 portes (EA, MA) - 1.0 (SF310, AA44)	50 ch	03.1989 > 05.2001
SWIFT (89-01) 3/5 portes (EA, MA) - 1.0 i (SF310, AA44)	53 ch	09.1991 > 05.2001
	54 ch	03.1989 > 12.1991
SWIFT (89-01) 3/5 portes (EA, MA) - 1.3	69 ch	03.1989 > 10.1996
	86 ch	06.2001 > 12.2003
SWIFT (89-01) 3/5 portes (EA, MA) - 1.3 (SF413, AB35)	68 ch	03.1989 > 05.2001
	71 ch	03.1989 > 12.1991
SWIFT (89-01) 3/5 portes (EA, MA) - 1.3 GTi (SF413, AA34)	101 ch	03.1989 > 05.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.