

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1195
Fixation	2 (F10x125)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	270
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	3
Longueur du pignon [mm]	45
Nombre de cannelures du pignon	54
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F12x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FIAT		
COUPE (FA/175) - 1.8 16V	131 ch	03.1996 > 08.2000
COUPE (FA/175) - 2.0 16V	139 ch	01.1996 > 08.1996
COUPE (FA/175) - 2.0 16V Turbo	190 ch	01.1996 > 08.1996
COUPE (FA/175) - 2.0 20V	147 ch	08.1996 > 04.1998
	154 ch	04.1998 > 08.2000
COUPE (FA/175) - 2.0 20V Turbo	220 ch	08.1996 > 08.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.