

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	JTEKT / KOYO
Longueur [mm]	1055
Fixation	2 (F14x150)
matière	Bimétal
Entraxe de fixation [mm]	550
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	2.75
Longueur du pignon [mm]	90
Raccord d'entrée	Ø12mm
Raccord de sortie	Ø11mm
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
Type de capteur (non fourni)	Avec

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN		
C6 (TD_) - 2.2 HDi	163 ch	06.2006 >
	170 ch	06.2006 >
C6 (TD_) - 2.7 HDi	204 ch	09.2005 >
C6 (TD_) - 3.0 HDi	241 ch	
C6 (TD_) - 3.0 V6	211 ch	09.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.