

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	1275
Fixation	2 (Ø12mm)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	465
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	2.8
Longueur du pignon [mm]	55
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M15x150
Type de capteur (non fourni)	Sans
ATTENTION au clapet anti-retour (Voir BT142)	

PHOTOS

DOCUMENTS

	BT-142	Clapet Anti-retour pour crémaillères
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CHRYSLER		
300 C - 2.7	193 ch	09.2004 >
300 C Touring - 2.7	177 ch	01.2007 >
300 C - 2.7	177 ch	01.2007 >
300 C Touring - 2.7	193 ch	09.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.