

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Pour fabricant	SMI
Longueur [mm]	590
Fixation	4 (Ø10mm)
matière	aluminium
Type de pignon	T-Bar
Longueur du pignon [mm]	22
Filetage biellette (Essieu)	Oeillets

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

DACIA		
1300 - 1.3	54 ch	12.1972 > 05.1983
1300 Break - 1.3	54 ch	12.1972 > 05.1983
1310 3 volumes (U, X) - 1.3	54 ch	05.1983 >
1310 3 volumes (U, X) - 1.4	65 ch	09.1985 > 12.1994
1310 3 volumes (U, X) - 1.4 Classic	63 ch	01.1995 >
1310 Break - 1.3	54 ch	05.1983 >
RENAULT		
12 - 1.3 (1170)	50 ch	07.1975 > 04.1980
	54 ch	10.1969 > 08.1980
12 - 1.3 TS (1177, 1337)	60 ch	08.1972 > 08.1980
12 - 1.4	67 ch	08.1976 > 05.1979
12 - 1.6 Gordini (1173)	113 ch	08.1970 > 12.1974
12 Break (117_) - 1.3 (1170)	50 ch	07.1975 > 04.1980
	54 ch	10.1970 > 08.1980
12 Break (117_) - 1.3 (1177)	60 ch	08.1973 > 08.1980
12 Société - 1.3	50 ch	07.1975 > 04.1980
15 (130_) - 1.3 (1300)	60 ch	03.1972 > 10.1980
15 (130_) - 1.6 (1302)	90 ch	03.1972 > 10.1980
17 - 1.6	90 ch	03.1972 > 10.1980
17 - 1.6 Gordini	108 ch	03.1974 > 10.1980

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.