

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électro-mécanique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1245
Fixation	1 (Ø12mm)-1 (12x16)
Entraxe de fixation [mm]	320
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	2.9
Longueur du pignon [mm]	135
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

NISSAN		
MICRA (02-10) (K12) - 1.5 dCi	65 ch	01.2003 >
	68 ch	06.2005 >
	82 ch	09.2003 >
	86 ch	06.2005 >
MICRA (02-10) (K12) - 1.6 160 SR	110 ch	05.2005 >
MICRA (05-10) C plus C (K12) - 1.6 160 SR	110 ch	08.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.