

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électro-mécanique
Fixation	2 (Ø12mm)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	315
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	140
Type de capteur (non fourni)	Sans
Livré avec	sans biellettes de direction

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

NISSAN		
JUKE - 1.2 DIG-T	115 ch	05.2014 >
JUKE - 1.5	114 ch	10.2013 >
JUKE - 1.5 dCi	110 ch	06.2010 >
JUKE - 1.6	94 ch	01.2013 >
	117 ch	06.2010 >
JUKE - 1.6 DIG-T	190 ch	06.2010 >
	200 ch	11.2012 >
JUKE - 1.6 DIG-T 4x4	190 ch	06.2010 >
	200 ch	11.2012 >
JUKE - 1.6 DIG-T NISMO 4x4	200 ch	02.2013 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.