

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	PVR5
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	144
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec capteur (non fourni)

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
GALANT (96-03) (EA_) - 2.0	133 ch	09.2000 > 10.2004
GALANT (96-03) (EA_) - 2.0 (EA2A)	136 ch	09.1996 > 09.2000
GALANT (96-03) (EA_) - 2.5 V6 24V	160 ch	09.2000 > 10.2004
GALANT (96-03) (EA_) - 2.5 V6 24V (EA5A)	163 ch	09.1996 > 09.2000
GALANT (96-03) Break (EA_) - 2.0	133 ch	09.2000 > 10.2003
GALANT (96-03) Break (EA_) - 2.0 (EA2W)	136 ch	09.1996 > 09.2000
GALANT (96-03) Break (EA_) - 2.5 V6 24V	160 ch	09.2000 > 10.2003
GALANT (96-03) Break (EA_) - 2.5 V6 24V (EA5W)	163 ch	09.1996 > 09.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.