

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	NISSIN
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	19
Diamètre de piston [mm]	54

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

HONDA		
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.5 i 16V	90 ch	10.1987 > 09.1991
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.5 i 16V (ED3)	94 ch	01.1988 > 09.1991
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.6 i 16V	130 ch	01.1988 > 09.1991
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.6 i 16V (ED4)	109 ch	01.1988 > 09.1991
	110 ch	01.1988 > 09.1991
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.6 i 16V 4x4	109 ch	10.1989 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.5 i 16V	90 ch	10.1988 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.5 i 16V (ED6)	94 ch	10.1988 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.6 i 16V	130 ch	01.1988 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.6 i 16V (ED7)	109 ch	01.1988 > 09.1991
	110 ch	01.1988 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.6 i 16V Vtec (EE9)	150 ch	10.1989 > 09.1991
CIVIC (88-95) Shuttle (EE) - 1.4 i 16V (EE1)	90 ch	01.1988 > 12.1992
CIVIC (88-95) Shuttle (EE) - 1.5 i 16V (EE2)	94 ch	01.1990 > 11.1991
CIVIC (88-95) Shuttle (EE) - 1.6 4x4	116 ch	01.1988 > 12.1992
CIVIC (88-95) Shuttle (EE) - 1.6 i 16V 4WD (EE4)	109 ch	01.1988 > 12.1989
	110 ch	01.1988 > 02.1995
CR-X (87-92) (ED, EE) - 1.6 i 16V	107 ch	10.1987 > 05.1988
CR-X (87-92) (ED, EE) - 1.6 i 16V (ED9)	124 ch	10.1987 > 02.1992
	131 ch	10.1987 > 12.1989
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 (BA4)	114 ch	01.1988 > 01.1992
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 EX (BA4)	109 ch	01.1988 > 01.1992
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V (BA4)	140 ch	04.1990 > 01.1992
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V (BA4) KAT	137 ch	01.1988 > 01.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.