

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	AKEBONO
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	20
Diamètre de piston [mm]	57

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

TOYOTA		
LITEACE (86-92) Bus (CM30_G, KM30_G) - 1.5 (KM30LG)	69 ch	08.1986 > 08.1989
	71 ch	07.1989 > 01.1992
LITEACE (86-92) Bus (CM30_G, KM30_G) - 2.0 D (CM30LG)	72 ch	08.1988 > 01.1992
LITEACE (86-92) Camionnette (CM3_V, KM3_V) - 1.5 (KM31_V, KM36_V)	69 ch	08.1986 > 09.1991
LITEACE (86-92) Camionnette (CM3_V, KM3_V) - 1.8 D (CM35_V)	63 ch	10.1985 > 08.1988
LITEACE (86-92) Camionnette (CM3_V, KM3_V) - 2.0 D (CM36_V)	72 ch	08.1988 > 01.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.