

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	AKEBONO
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (2 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	20
Diamètre de piston [mm]	43

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-122 | Fonctionnement des étriers de frein |
| BT-123 | Montage des étriers de frein |
| BT-134 | Refus des carcasses étriers |

APPLICATIONS

TOYOTA		
LITEACE (86-92) Camionnette (CM3_V, KM3_V) - 1.5 (KM31_V, KM36_V)	69 ch	05.1986 > 09.1991
LITEACE (86-92) Camionnette (CM3_V, KM3_V) - 2.0 D (CM36_V)	72 ch	08.1988 > 01.1992
SPACECRUISER / MODEL F Bus (_R2_, 31) - 2.0 (YR21_G)	90 ch	08.1988 > 01.1989
SPACECRUISER / MODEL F Bus (_R2_, 31) - 2.0 Super (YR21)	88 ch	01.1986 > 08.1988
SPACECRUISER / MODEL F Bus (_R2_, 31) - 2.2 (YR22LG, YR31LG)	98 ch	08.1987 > 01.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.