

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	LOCKHEED
	Etrier de frein (2 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	14.4
Diamètre de piston [mm]	57

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

FORD		
TRANSIT (85-92) Bus (T_) - 2.0 (TB/C/ES, TC/EL)	78 ch	11.1985 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Bus (T_) - 2.5 D (TB/C/ES, TC/EL)	68 ch	12.1985 > 01.1989
TRANSIT (85-92) Camionnette (T_) - 2.0 (TA/GL, TA/WS)	78 ch	09.1985 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Camionnette (T_) - 2.5 D (TA/GL, TA/WS)	68 ch	01.1986 > 09.1991
	71 ch	10.1988 > 09.1991
TRANSIT (85-92) Plateau (T_) - 2.0 (TTE, TTL, TTS)	78 ch	01.1986 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Plateau (T_) - 2.5 D (TT/UL, TT/US, TTE) KAT	68 ch	01.1986 > 01.1989
LDV		
SHERPA Bus (AS) - 1.7	73 ch	10.1978 > 12.1982
SHERPA Bus (AS) - 1.8 D	65 ch	03.1974 > 12.1982
SHERPA Bus (FR) - 1.6	65 ch	01.1983 > 09.1988
SHERPA Bus (FR) - 1.8	68 ch	01.1983 > 09.1988
SHERPA Bus (FR) - 2.0	87 ch	01.1983 > 09.1988
SHERPA Bus (FR) - 2.6 D	80 ch	01.1983 > 09.1988
SHERPA Bus (FR) - 3.5	140 ch	01.1983 > 09.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.