

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	TRW
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	24
Diamètre de piston [mm]	54

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
COLT (04-08) (RG, Z2_, Z3_) - 1.1	75 ch	10.2004 >
COLT (04-08) (RG, Z2_, Z3_) - 1.3	95 ch	06.2004 >
COLT (04-08) (RG, Z2_, Z3_) - 1.5	109 ch	06.2004 >
COLT (04-08) (RG, Z2_, Z3_) - 1.5 CZT	150 ch	03.2005 >
COLT (04-08) (RG, Z2_, Z3_) - 1.5 DI-D	68 ch	08.2004 >
	95 ch	08.2004 >
COLT CZC Cabriolet (2006-) - 1.5	109 ch	05.2006 >
COLT CZC Cabriolet (2006-) - 1.5 Turbo	150 ch	05.2006 >
SMART (MCC)		
FORFOUR (454) - 1.1	64 ch	02.2005 >
FORFOUR (454) - 1.1 (454.030)	75 ch	01.2004 >
FORFOUR (454) - 1.3 (454.031)	95 ch	01.2004 >
FORFOUR (454) - 1.5	122 ch	01.2004 >
FORFOUR (454) - 1.5 (454.032)	109 ch	01.2004 >
FORFOUR (454) - 1.5 CDI (454.000)	68 ch	09.2004 >
FORFOUR (454) - 1.5 CDI (454.001)	95 ch	09.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.