

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	26
Diamètre de piston [mm]	57

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

CITROËN		
C4 (04-10) (LC_) - 2.0 HDi	136 ch	08.2008 >
PEUGEOT		
308 (08-13) SW - 1.6 16V	140 ch	09.2007 >
	150 ch	09.2007 >
	174 ch	03.2008 >
308 (08-13) SW - 2.0 Bioflex	140 ch	01.2008 >
308 (08-13) SW - 2.0 HDi	136 ch	09.2007 >
3008 - 1.6 THP	150 ch	06.2009 >
	156 ch	06.2009 >
3008 - 2.0 HDi	150 ch	06.2009 >
	165 ch	06.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.