

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	TRW
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	43

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

AUDI		
A4 (01-05) (8E2, B6) - S4 quattro	344 ch	03.2003 > 12.2004
A4 (01-05) Avant (8E5, B6) - S4 quattro	344 ch	03.2003 > 12.2004
A4 (05-08) (8EC, B7) - 2.0 TFSI	220 ch	06.2005 > 06.2006
A4 (05-08) (8EC, B7) - 2.0 TFSI quattro	220 ch	06.2005 > 10.2007
A4 (05-08) (8EC, B7) - S4 quattro	344 ch	11.2004 > 08.2006
A4 (05-08) Avant (8ED, B7) - S4 quattro	344 ch	11.2004 >
A4 (05-08) Cabriolet (8H7, 8HE, B7) - 3.2 FSI	255 ch	01.2006 >
A4 (05-08) Cabriolet (8H7, 8HE, B7) - 3.2 FSI quattro	255 ch	01.2006 >
A4 (05-08) Cabriolet (8H7, 8HE, B7) - S4 quattro	344 ch	03.2004 > 12.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.