

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	26
Denture intérieure, côté roue	32
Nombre de dents, anneau ABS	50
pour véhicule avec système antiblocage	
Diamètre de l'épaulement [mm]	49
Position du clip de maintien	Milieu

PHOTOS

APPLICATIONS

ACURA		
INTEGRA 3 volumes - 1.5	85 ch	01.1985 > 12.1990
INTEGRA 3 volumes - 1.6	100 ch	01.1985 > 12.1990
INTEGRA 3 volumes - 1.6 i	120 ch	01.1985 > 12.1990
INTEGRA 3/5 portes - 1.5	85 ch	01.1985 > 12.1990
INTEGRA 3/5 portes - 1.6	100 ch	01.1985 > 12.1990
INTEGRA 3/5 portes - 1.6 i	120 ch	01.1985 > 12.1990
INTEGRA Coupe - 1.5	85 ch	01.1985 > 12.1990
INTEGRA Coupe - 1.6	100 ch	01.1985 > 12.1990
INTEGRA Coupe - 1.6 i	120 ch	01.1985 > 12.1990
HONDA		
ACCORD (85-89) (CA4, CA5) - 2.0 EX (CA5)	102 ch	11.1985 > 12.1989
	103 ch	11.1985 > 12.1989
ACCORD (85-89) (CA4, CA5) - 2.0 EXi (CA5)	116 ch	01.1986 > 12.1989
	122 ch	11.1985 > 12.1987
ACCORD (85-89) Aerodeck (CA5) - 2.0 EX	102 ch	10.1987 > 12.1989
ACCORD (85-89) Aerodeck (CA5) - 2.0 EX (CA5)	103 ch	10.1987 > 12.1989
ACCORD (85-89) Aerodeck (CA5) - 2.0 EXi (CA5)	116 ch	10.1987 > 12.1989
	122 ch	11.1985 > 12.1987
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.6 i 16V	130 ch	09.1987 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.6 i 16V	130 ch	09.1987 > 09.1991
CR-X (87-92) (ED, EE) - 1.6 i 16V (ED9)	124 ch	10.1987 > 02.1992
PRELUDE (83-87) (AB) - 1.8 EX	101 ch	11.1985 > 04.1987
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V (BA2)	137 ch	04.1986 > 12.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.