



TREKHAKEN-ATTELAGES

G.D.W. N.v.

Hoogmolenwegel 23

B-8790 WAREGEM

Tel. 32 (0) 56 60.42.12

Fax 32 (0) 56 60.01.93

TREKHAAK - ATTELAGE : Mitsubishi Galant Break '97 N° 1001

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak ref. 1001
- 1 bolstang T43L-sp. of T35 escamotable (*)
of zweehouder met bolflens 50T + bouten
- 4 Bouten M12x40mm (*)
- 4 bouten met moeren M12-30 (B)
- 8 bouten M10-30 (A-A')
- 4 rondsels 40-12-4 (A)
- 1 monteerstuk -d (A')
- 1 monteerstuk -e (A)
- 2 monteerstukken -f (A')
- 8 borgrondsels 10mm. (A-A')
- 4 borgrondsels 12mm. (B)
- 1 Veiligheidsschakel (*)

COMPOSITION :

- 1 attelage réf. 1001
- 1 tige-boule T43L-sp. ou T35 escamotable (*)
ou support-équerre + boule 50T + boulons
- 4 Boulons M12x40mm (*)
- 4 boulons avec écrous M12-30 (B)
- 8 boulons M10-30 (A-A')
- 4 rondelles 40-12-4 (A)
- 1 pièce de montage -d (A')
- 1 pièce de montage -e (A)
- 2 pièces de montage -f (A')
- 8 rondelles de sûreté 10mm. (A-A')
- 4 rondelles de sûreté 12mm. (B)
- 1 Anneau de sécurité (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

1. Bumper achteraan demonteren.
2. De monteerstukken -d en -e achteraan in openingen chassis brengen, passend met (A-A') op voorziene gaten. Bij (A') de monteerstukken -f buitenaan chassis plaatsen en bij (A) de rondsels onderaan bevestigen samen met de bouten.
3. Trekhaak bevestigen aan de geplaatste monteerstukken -d en -e via de montagepunten (B). Alle bouten degelijk vastschroeven.
4. Bumper terugplaatsen. Monteren van (*) en alles degelijk vastschroeven.

MANUEL DE MONTAGE :

1. Démontez le pare-chocs arrière.
2. Mettre les pièces de montage -d et -e vers l'arrière dans les trous du châssis, correspondant avec (A-A') sur des trous prévus. Mettre les pièces de montage -f à l'extérieur du châssis aux points (A') et fixer les rondelles en dessous avec les boulons aux points (A).
3. Positionner l'attelage avec les points (B) aux pièces de montage -d et -e. Bien serrer tous les boulons.
4. Remettre le pare-chocs. Monter (*) et bien serrer le tout.

Goedkeuringsnr. **e4*94/20*0563*00**

N° d'homologation **Max → 1300 kg**

valeur 'D' waarde **7,40**

valeur 'S' waarde **75**

