

K&D KAROSSERIE KLEBE- & DICHTMASSE BIG

Schnellhärtende, elastische Einkomponenten Klebe- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis, die durch Luftfeuchtigkeit aushärtet und anschließend überlackierbar ist

EIGENSCHAFTEN:

- starke Haftung
- überlackierbar
- silikonfrei
- beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen
- dauerelastisch
- breites Haftspektrum
- überbrückt unterschiedlich große Dichtspalten
- nicht korrosiv
- vibrationsfest

EINSATZBEREICHE:

Universelle Anwendungen im Karosserie-, Metall- und Containerbau. Verklebt Metall (Stahlblech roh, grundiert und lackiert, Aluminium, Edelstahl) und viele Kunststoffe sowie Holz und Glas z.B. bei Dichtungsarbeiten von Metallkonstruktionen, stark beanspruchten Fugen, Verklebung von vibrierenden Teilen.

TECHNISCHE DATEN:

Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +90°C
Zugfestigkeit:	1,4 N/mm ²
Reißdehnung:	600%
Reißfestigkeit:	8,5 N/mm
Verarbeitungszeit:	50 Minuten
Durchhärtung:	ca. 4 mm/24 Stunden (je nach Temperatur & Schichtdicke)
Lagerfähigkeit:	18 Monate (original verpackt); kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C. Klebeflächen mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) reinigen und entfetten. Als Haftvermittler empfehlen wir PETEC Schwarzprimer (Art.-Nr. 82330) in Verbindung mit dem Wollwischer (Art.-Nr. 82222). Schlauchbeutel öffnen, Düse zuschneiden und in eine passende Ausdrückpistole einlegen. Anschließend die ersten 2 cm des Materials verwerfen. Das Produkt mit der Ausdrückpistole auf die Klebefläche auftragen und das Bauteil fügen. Ggf. das Bauteil nach der Montage fixieren. Erst nach vollständiger Durchhärtung ist K&D mit geeigneten Produkten überlackierbar. Lösungsmittelhaltige Lacke und andere Medien können die Härtung blockieren oder zerstören. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. *Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten!* (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GEBINDEGRÖSSEN:




weiß
Art.-Nr. 94560
600 ml Schlauchbeutel



grau
Art.-Nr. 94660
600 ml Schlauchbeutel



schwarz
Art.-Nr. 94760
600 ml Schlauchbeutel



MARINE ZERTIFIKAT



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.