

**Prüfgegenstand / Subject** : Fahrwerksänderung / Modification to the suspension  
**Typ / Type** : 28 760-1  
**Hersteller / Manufacturer** : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

2016-02-11

## T E I L E G U T A C H T E N

### EXPERT OPINION ON A COMPONENT

#### Nr. 162XT0029-00

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßen Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

*This expert opinion deals with the compliance of the vehicle with the pertinent regulations once components have been properly installed according to Section 19 Para. 3.4 StVZO (Federal German Road Licensing Regulations)*

für das Teil / den Änderungsumfang : Höhenverstellbares Fahrwerk  
*for the component / scope of modification* Height adjustable suspension system

des Herstellers : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG  
*from the manufacturer* Elsper Str. 36  
 57368 Lennestadt

### 0. Hinweise für den Fahrzeughalter

*Notes to the owner of the vehicle*

#### Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

*Prompt performance and confirmation of acceptance of the modification:*

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

*In case a modification is made to a vehicle, its operating license expires if the acceptance of the modification prescribed by Section 19 Para. 3 StVZO is not carried out and confirmed promptly or if certain requirements are not fulfilled!*

*Once the technical modification has been made, the owner is required to promptly present the vehicle, together with this expert opinion, to an officially appointed expert or a tester of a Technische Prüfstelle (Technical Testing Centre) or a test engineer of an officially recognised inspection organisation to have the modification accepted and confirmed as prescribed.*

#### Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

*Guidance information to be noted and requirements to be complied with:*

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

*The guidance information and requirements detailed in III. and IV. are to be noted and to be complied with.*

|   |  |                                      |                     |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|
| Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile<br>TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH<br>Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland<br>Benennung/Designation: KBA-P 00010-96 <sup>1)</sup> | Technologiezentrum Verkehrssicherheit<br>TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH<br>Am Grauen Stein, 51105 Köln/Cologne<br>Deutschland/Germany | TL_19-3_ende_R01<br>162XT0029-00.doc | Seite/Page<br>1 / 9 |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|

**Prüfgegenstand / Subject** : Fahrwerksänderung / Modification to the suspension  
**Typ / Type** : 28 760-1  
**Hersteller / Manufacturer** : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

2016-02-11

**Mitführen von Dokumenten:***Documents the driver is required to carry with him/her:*

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

*When the acceptance has been carried out, the driver is required to incorporate into the vehicle papers the documentary evidence of the confirmation of the acceptance of the modification, to carry it with him/her and to present it to authorised persons at their request. Once the vehicle papers have been revised, the driver is released from this obligation.*

**Berichtigung der Fahrzeugpapiere:***Revision of vehicle papers:*

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigungen) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

*The owner of the vehicle has to apply to the competent registration office for revision of the vehicle papers (motor vehicle registration certificates) as specified in the note confirming that the modification has been made properly.*

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

*The confirmation also lists further arrangements.*

**I. Verwendungsbereich***Application range*

| <b>Fahrzeughersteller</b><br><i>Vehicle manufacturer</i> | <b>Fahrzeugtyp</b><br><i>Vehicle type</i> | <b>Handelsbezeichnung / Ausführung</b><br><i>Trade name / Version</i> | <b>Zul. Achslasten (v/h) in kg</b><br><i>Permissible axle loads (front/rear)</i> | <b>EG-TG-Nr. *)</b><br><i>Type approval No. *)</i> |
|--|---|---|--|--|
| FUJI HEAVY IND.<br>[0005]                                | V1  | WRX<br>(Subaru WRX STI)   | 1075 / 1040  | e1*2007/46*1203* . .                               |

\*) in Bezug auf die Richtlinie 2007/46/EG, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2015/166  
*with regard to Directive 2007/46/EC, as last amended by Regulation (EC) No. 2015/166*

|   |  |                                      |                     |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|
| Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile<br>TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH<br>Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland<br>Benennung/Designation: KBA-P 00010-96 <sup>1)</sup> | Technologiezentrum Verkehrssicherheit<br>TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH<br>Am Grauen Stein, 51105 Köln/Cologne<br>Deutschland/Germany | TL_19-3_ende_R01<br>162XT0029-00.doc | Seite/Page<br>2 / 9 |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|

**Prüfgegenstand / Subject** : Fahrwerksänderung / Modification to the suspension  
**Typ / Type** : 28 760-1  
**Hersteller / Manufacturer** : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

2016-02-11

## II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges Description of the component / scope of modification

Tieferlegung des Aufbaus bis zu ca. 35/30 mm (Achse 1/Achse 2; je nach Fahrzeugausführung) durch Verwendung anderer Federn, Dämpfer und einstellbarer Federteller.  
 Lowering of the body up to about 35/30 mm (axle 1/axle 2; depending on the vehicle version) by using different springs, dampers and adjustable spring seats.

### Federn / Springs

**Art / Kind** : Stahl-Schraubendruckfedern / Steel coil springs  
**Hersteller / Manufacturer** : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

### Technische Beschreibung Technical description

|  | Achse 1 / Axle 1          |                              | Achse 2 / Axle 2 |
|--|---------------------------|------------------------------|------------------|
|  | Hauptfeder<br>Main spring | Zusatzfeder<br>Helper spring |                  |
| Drahtdurchmesser in mm<br>Wire diameter in mm        | : 10,75                   | 10,0 x 4,0                   | 12,5             |
| Anzahl der Windungen<br>Total number of coils        | : 6,75                    | 4,6                          | 9,75             |
| Länge in mm (ungespannt)<br>Untensioned length in mm | : 181                     | 102                          | 288              |
| Außendurchmesser in mm<br>External diameter in mm    | : 83,2                    | 82,2                         | Ä 06             |

**Kennzeichnung / Marking** \*) : ~~AWW~~ HRF 180-60-070 / 100-60-015 H&R 28760-1 HA (R)

\*) Aufdruck auf den Windungen Imprinted on the coils

**Korrosionsschutz / Surface protection** : Kunststoffbeschichtung / Powder coating

**Anschlagpuffer / Bump stops** : Achse 1/Axle 1: geändert / modified  
Achse 2/Axle 2: serienmäßig / standard

**Einfederweg (max.) / Spring travel (max.)** : Achse 1 : erweitert / extended (ca. 25 mm)  
Achse 2 : erweitert / extended (ca. 15 mm)

### Federbeine / Dämpfer McPherson struts/Shock absorbers

**Kennzeichnung / Marking** \*\*) : 4609452-L1/1 (links/left) 4658452-1/1  
4609452-R1/1 (rechts/right)

\*\*) Nummer eingerollt bzw. auf Aluminium-Klebeschild/Part number graven resp. on an aluminium adhesive label

|   |  |                                      |                     |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|
| Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile<br>TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH<br>Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland<br>Benennung/Designation: KBA-P 00010-96 <sup>1)</sup> | Technologiezentrum Verkehrssicherheit<br>TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH<br>Am Grauen Stein, 51105 Köln/Cologne<br>Deutschland/Germany | TL_19-3_ende_R01<br>162XT0029-00.doc | Seite/Page<br>3 / 9 |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|

**Prüfgegenstand / Subject** : **Fahrwerksänderung / Modification to the suspension**

**Typ / Type** : **28 760-1**

**Hersteller / Manufacturer** : **H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG**

**2016-02-11**

### Stoßdämpfer / Shock absorbers

Typ / Type : Gasdruck-Stoßdämpfer/Gas pressure shock absorbers

**Achse 1/2 / Axle 1/2** : Federbeine/Dämpfer (mit Außengewinde/Stahlausenrohre)  
McPherson struts/shocks with external thread/Steel external tubes

Federteller / Spring seat : verstellbar (Gewinde), Einstellring + Konterring  
adjustable (thread), setting ring gage + counter nut

### Einstellbereich / Adjustment range

**Achse 1 / Axle 1 \*)** : 120 – 140 mm

\*) (Abstand zwischen Mitte der oberen Federbeinbefestigungsschraube und der Federtelleroberkante /  
distance between the upper McPherson strut clamping bolt and the upper edge of the spring seat)

**Achse 2 / Axle 2 \*\*)** : 80 – 100 mm

\*\*) (Abstand zwischen Mitte der Dämpferbefestigungsschraube und der Federtelleroberkante /  
distance between the center of the shock fixing bolt and the upper edge of the spring seat)

### III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen Guidance information on combinability with further modifications

- Die unter II. aufgeführte Umrüstung ist in Verbindung mit den nachfolgend aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen zulässig:  
*The modification mentioned under II. is also admitted with the following tyre/wheel combinations*
  - serienmäßige Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung  
*standard wheel/tyre combinations of the respective vehicle version*
- Bei Verwendung von anderen Rad-/Reifenkombinationen ist eine Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen erforderlich (§19 Abs. 2 StVZO in Verbindung mit §21 StVZO).  
*If other wheel/tyre combinations are used, the car must be presented to an official recognized expert (§19 StVZO in combination with §21 StVZO).*

|   |  |                                      |                            |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------|
| Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile<br>TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH<br>Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland<br>Benennung/Designation: KBA-P 00010-96 <sup>1)</sup> | Technologiezentrum Verkehrssicherheit<br>TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH<br>Am Grauen Stein, 51105 Köln/Cologne<br>Deutschland/Germany | TL_19-3_ende_R01<br>162XT0029-00.doc | Seite/Page<br><b>4 / 9</b> |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------|

**Prüfgegenstand / Subject** : **Fahrwerksänderung / Modification to the suspension**  
**Typ / Type** : **28 760-1**  
**Hersteller / Manufacturer** : **H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG**

2016-02-11

#### IV. Hinweise und Auflagen Guidance information and requirements

##### IV.1. Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb: Requirements for the manufacturer / Installation operations:

1. Die Scheinwerfereinstellung ist zu überprüfen.  
*The setting of the headlamps is to be checked.*
2. Die Federn müssen beim völligen Ausfedern des Fahrzeugs in axialer Richtung spielfrei sein.  
*When fully relieved, the springs must be free from play in axial direction.*
3. Nach erfolgter Umrüstung sind die Fahrzeuge zu vermessen.  
*Suspension alignment is to be taken after the vehicles have been retrofitted.*
4. Bei Fahrzeugen mit lastabhängigem Bremsdruckregler ist dieser auf das Leerniveau neu einzustellen (gemäß Herstellerangabe).  
*Än vehicles equipped with a load-dependent brake pressure controller this device Äs is to be reset to the height of the unladen vehicle (to the manufacturer's instructions).*

##### IV.2. Hinweise und Auflagen zum Anbau: ./. ÄGuidance information and requirements for installation: ./.

##### IV.3. Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme: ÄGuidance information and requirements for acceptance of modification:

1. Siehe IV.1.  
*CP IV.1.*
1. Es ist auf ausreichenden Abstand zwischen Reifen und Federbein zu achten.  
*The clearance between tyre and McPherson strut has to be checked.*
2. Bei anderer Lage der Federteller als unter II. angegeben ist eine Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen erforderlich (§19 Abs. 2 StVZO in Verbindung mit §21 StVZO).  
*If the spring seats are arranged in a way not described in II. the car must be presented to an official Äecognized expert (§19 StVZO in combination with §21 StVZO) .*
3. Die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sowie die Anforderungen an eine ausreichende Bodenfreiheit sind zu beachten.  
*Special notice is to be taken of the minimum height of the lighting equipment as well as the adequate ground clearance requirements.*

|   |  |                                      |                     |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|
| Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile<br>TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH<br>Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland<br>Benennung/Designation: KBA-P 00010-96 <sup>1)</sup> | Technologiezentrum Verkehrssicherheit<br>TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH<br>Am Grauen Stein, 51105 Köln/Cologne<br>Deutschland/Germany | TL_19-3_ende_R01<br>162XT0029-00.doc | Seite/Page<br>5 / 9 |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|

**Prüfgegenstand / Subject** : **Fahrwerksänderung / Modification to the suspension**  
**Typ / Type** : **28 760-1**  
**Hersteller / Manufacturer** : **H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG**

2016-02-11

**IV.4. Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter:***Guidance information and requirements for the owner of the vehicle:*

1. Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht geprüft.  
*The test did not extend to the usability of snow chains.*
2. Die verminderte Bodenfreiheit ist zu beachten.  
*Special notice is to be taken of the reduced ground clearance*

**Berichtigung der Fahrzeugpapiere:****Revision of vehicle papers:**

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

*Though mandatory, the revision of the vehicle papers has been deferred. The vehicle owner will bring the changes to the knowledge of the competent registration office when it will be dealing with the vehicle papers next time.*

Beispiel für eine Eintragung :

*The entry could be as shown in the following example:*

| Feld / Block                           | Eintragung / Entry  |
|--|---|
| 20 (Höhe) / (Height)                   | (neu festlegen) / (to be respecified)   |
| 22 (Bemerkungen) (Notes) (z.B.) (e.g.) | M. H&R-FAHRWERK (FEDERKENNZ. V/H: HRF 180-60-070/100-60-015 / H&R 28760-1 HA(R); DÄMPFERKENNZ.V/H: 4609452-L1/1/-R1/1 / 4658452-1/1; FEDERBEINE M. AUSSEN-GEWINDE; ACHSE 1: ABST. ZW. OBERER FEDERBEINBEFESTIGUNGSSCHRAUBE U. FEDERTELLEROBERKANTE: 120 - 140 MM; ACHSE 2: ABST. ZW. DÄMPFERBEFESTIGUNGSSCHRAUBE U. FEDERTELLEROBERKANTE: 80 – 100 MM)*<br><i>W. H&amp;R-SUSPENSION KIT (MARKING F/R:.....)</i> |

**Prüfgegenstand / Subject** : Fahrwerksänderung / Modification to the suspension  
**Typ / Type** : 28 760-1  
**Hersteller / Manufacturer** : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

2016-02-11

## V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

### *Bases of testing and test results*

#### Prüfgrundlage

##### *Basis of testing*

Prüfgrundlage ist das aktuelle VdTÜV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit".  
*The up-to-date VdTÜV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit" (Appraisal of structural changes in vehicles of categories M and N taking special account of fatigue strength) was used as a basis of testing.*

#### Prüfungen und deren Ergebnisse

##### *Tests and tests results*

Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer eingehenden Fahrerprobung in teil- und vollbeladenem Zustand unterzogen, bei der die Freigängigkeit der Räder, das Fahrverhalten, das Bremsverhalten, das Lenkverhalten, das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten geprüft wurde.  
 Ergebnis: Unter verkehrstüblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.  
*Thorough tests were carried out on the test vehicle, for instance when partly and fully loaded, to look into the freedom of motion of the wheels, handling, braking performance, steering performance, high-speed performance.*  
*Result: Under operating conditions as are usual in traffic, no negative effects on the operational safety and roadworthiness of the vehicle were noticed.*

#### Gültigkeit der Prüfergebnisse

##### *Validity of test results*

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt II. beschriebenen Teile unter Berücksichtigung des unter Punkt I. angegebenen Verwendungsbereiches.  
*The test results relate only to the components described in II. above taking into account the scope of application detailed in I.*

Datum der Prüfung / Test carried out on : 03. KW 2016

Ort der Prüfung / Test carried out in : Köln/Cologne, Lennestadt

## VI. Anlagen / Annexes

0 Erläuterungen zum Nachtrag / Explanations to the supplement

|   |  |                                      |                     |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|
| Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile<br>TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH<br>Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland<br>Benennung/Designation: KBA-P 00010-96 <sup>1)</sup> | Technologiezentrum Verkehrssicherheit<br>TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH<br>Am Grauen Stein, 51105 Köln/Cologne<br>Deutschland/Germany | TL_19-3_ende_R01<br>162XT0029-00.doc | Seite/Page<br>7 / 9 |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|

**Prüfgegenstand / Subject** : Fahrwerksänderung / Modification to the suspension  
**Typ / Type** : 28 760-1  
**Hersteller / Manufacturer** : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

2016-02-11

## VII. Schlußbescheinigung

### Final certification

Es wird bescheinigt, daß die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis erbracht, daß er ein Qualitätssicherungssystem entsprechend Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält (Registrier-Nr.: 49 02 0291210).

Dieses Teilegutachten darf ohne schriftliche Genehmigung des Technischen Dienstes nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Der Technische Dienst ist für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA anerkannt.<sup>1)</sup>

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen oder wenn der o.a. Nachweis über das Qualitätssicherungssystem ungültig wird.

*This is to certify that, taking account of the guidance information / requirements detailed in this expert opinion, the vehicles listed in the application range meet the requirements of StVZO in its currently valid version following their modification, acceptance and confirmation of acceptance.*

*In an audit (certificate registration No.: 49 02 0291210) the manufacturer (holder of this expert opinion) demonstrated that the company operates a quality system in accordance with Annex XIX, Section 2 StVZO.*

*This expert opinion shall not be reproduced except in full without the permission in writing of the Technical Service. The Technical Service has been recognised by the Kraftfahrt-Bundesamt as being qualified to apply the test methods in accordance with EG-FGV within the context of the KBA type approval procedure.<sup>1)</sup>*

*This expert opinion expires in case technical modifications are made to the component or in case modifications made to the vehicle type listed affect the use of the component and in case amendments are made to the statutory bases or if the above mentioned certificate about the quality system shall be invalid.*

Köln / Cologne, 2016-02-11



Jürgen Fälker



Sachverständiger Technischer Dienst  
Expert Technical Service

|   |  |                                      |                     |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|
| Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile<br>TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH<br>Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland<br>Benennung/Designation: KBA-P 00010-96 <sup>1)</sup> | Technologiezentrum Verkehrssicherheit<br>TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH<br>Am Grauen Stein, 51105 Köln/Cologne<br>Deutschland/Germany | TL_19-3_ende_R01<br>162XT0029-00.doc | Seite/Page<br>8 / 9 |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|



**Prüfgegenstand / Subject** : **Fahrwerksänderung / Modification to the suspension**  
**Typ / Type** : **28 760-1**  
**Hersteller / Manufacturer** : **H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG**

2016-02-11

Anlage / Annex 0

### Erläuterungen zum Nachtrag

*Explanations to the supplement*

Es wird berichtigt : --  
*Correction of*

Es wird geändert : --  
*Modification of*

Es wird hinzugefügt : --  
*Addition of*

Es entfällt : --  
*Deletion of*

|   |  |                                      |                     |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|
| Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile<br>TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH<br>Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland<br>Benennung/Designation: KBA-P 00010-96 <sup>1)</sup> | Technologiezentrum Verkehrssicherheit<br>TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH<br>Am Grauen Stein, 51105 Köln/Cologne<br>Deutschland/Germany | TL_19-3_ende_R01<br>162XT0029-00.doc | Seite/Page<br>9 / 9 |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|