

Olio motore

ProfiPower 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT C2/C3

Applicazione

PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT C2/C3 è un olio motore sintetico progettato per essere utilizzato nelle moderne autovetture e nei veicoli commerciali leggeri dotati di motori diesel o a benzina ad accensione comandata con o senza turbocompressore, equipaggiati con sistemi di riduzione dei gas di scarico come DPF o TWC. Soddisfa i requisiti tecnici di vetture Hyundai, Kia, Mitsubishi e Suzuki per le quali sono raccomandati gli oli conformi alla normativa ACEA C2/C3. Protegge perfettamente il motore durante tutto il ciclo di vita dell'olio e garantisce un consumo ridotto di carburante.

Standard, specifiche

API: SN/SM/CF

ACEA: C2/C3

SAE: 5W/30

VW 502 00/505 00/505 01

MB 229.31, MB 229.51

PSA B71 2290

GM Dexos 2

BMW Longlife-04

Fiat 9.55535-S1



Parametri fisico-chimici

Parametri	PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT C2/C3
Viscosità cinematica a 100°C, [mm ² /s]	11,7
Indice di viscosità	160
Punto di scorrimento, [°C]	-40
Punto di infiammabilità, [°C]	220
Capacità potenziale dell'olio, [mg KOH/g]	7,5
Cenere solfatata, [%]	0,77

Attenzione: i valori dei parametri fisico-chimici sopra riportati sono valori tipici. I valori effettivi sono riportati nella dichiarazione di laboratorio che accompagna ogni lotto di prodotto.

Può essere utilizzato in modo intercambiabile con:

Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Platinum MaxExpert XD 5W-30
Lotos Synthetic C2+C3 5W-30
Shell Helix Ultra Extra 5W/30

