



intAct AGM-Power

Verschlossene AGM-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt in Vlies festgelegt | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

AGM180

Nennspannung	12V
Nennkapazität	180 AH (c20), 200 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	513 x 223 x 223 mm
Gewicht	50 kg
Schaltung	3
Polausführung	1
Bodenleiste	-

Einsatzgebiete




Unkompliziertes Allroundtalent

Komplett verschlossen, absolut wartungsfrei und auslaufsicher, daher gut geeignet für den Innenraum. Pflegeleichter Stromlieferant in Hobby- und Freizeit- und kleineren Solar-Anwendungen. Unsere Empfehlung für alle, die eine günstige, verschlossene Versorgungsbatterie suchen.


- » 300 Ladezyklen nach IEC 254-1.
- » Höhere Lebensdauer als nasse Blei-Säure-Batterie.
- » Geringe Selbstentladung.
- » VRLA-Batterie mit Gasrekombination und Sicherheitsventilen, bei der ein Nachfüllen nicht möglich und nicht nötig ist.
- » Verschlossene AGM-Batterie mit Gitterplatten.
- » Gefüllt und geladen. Sofort einsatzbereit.




Maße



Schaltung 3



Polausführung 1



Bodenleiste -

Stand 22.08.2024