



intAct Block-Power

Verschlossene AGM-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt in Vlies festgelegt | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

BP12-100

Nennspannung	12V
Nennkapazität	107 AH (c20), 100 AH (c10)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	330 x 173 x 220 mm
Gewicht	31,5 kg
Schaltung	1
Polausführung	F-M8
Bodenleiste	-



Einsatzgebiete



Für alle Fälle gewappnet


Langlebige, leistungsstarke Serie für Gefahrmeldeanlagen und absolut zuverlässiger Energiespeicher für Sicherheitsstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung und verschiedene Hobbyanwendungen. Unsere Empfehlung für alle Sicherheitsanwendungen und jede Anwendung, auf die sie von den Spezifikationen passt.

- » Schnell bereit im Stand-by-Betrieb.
- » Geringe Selbstentladung.
- » Verschlossene Blockbatterien mit Gitterplatten und Vlies-Separatoren (AGM).
- » Absolut wartungsfrei und auslaufsicher.


In drei Ausführungen:

- » **Block-Power**
 - Mittlerer zyklischer Einsatz
 - BP12-35 **extra zyklensfest**
- 3 - 5 Jahre Designlife** nach Eurobat (General Purpose)
- BP12-50, BP12-75 **extra zyklensfest**
- 10 bis 12 Jahre Designlife** nach Eurobat (Longlife)


Maße



Schaltung 1



Polausführung F-M8



Bodenleiste -

Stand 22.08.2024