



# intAct Block-Power

Verschlossene AGM-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt in Vlies festgelegt | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

## BP12-12

Japancode

VDS

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Nennspannung              | 12V                        |
| Nennkapazität             | 12 AH (c20), 11.6 AH (c10) |
| Kälteprüfstrom -18°C (EN) | -                          |
| Elektrolyt                | verdünnte Schwefelsäure    |
| Elektrolytdichte          | 1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C) |
| Abmessungen (LxBxH)       | 151 x 98 x 101 mm          |
| Gewicht                   | 3,85 kg                    |
| Schaltung                 | 3                          |
| Polausführung             | S-4.8                      |
| Bodenleiste               | -                          |



### Einsatzgebiete




## Für alle Fälle gewappnet


Langlebige, leistungsstarke Serie für Gefahrmeldeanlagen und absolut zuverlässiger Energiespeicher für Sicherheitsstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung und verschiedene Hobbyanwendungen. Unsere Empfehlung für alle Sicherheitsanwendungen und jede Anwendung, auf die sie von den Spezifikationen passt.

- » **Schnell bereit im Stand-by-Betrieb.**
  - » Geringe Selbstentladung.
  - » Verschlossene Blockbatterien mit Gitterplatten und Vlies-Separatoren (AGM).
  - » Absolut wartungsfrei und auslaufsicher.
- In drei Ausführungen:**
- » **Block-Power**
    - Mittlerer zyklischer Einsatz
    - BP12-35 **extra zyklensfest**
  - 3 - 5 Jahre Designlife** nach Eurobat (General Purpose)
  - BP12-50, BP12-75 **extra zyklensfest**
  - 10 bis 12 Jahre Designlife** nach Eurobat (Longlife)


### Maße



### Schaltung 3



### Polausführung S-4.8



### Bodenleiste -

Stand 22.08.2024