



# intAct Bike-Power GEL HVT-HD

Verschlossene GEL mit besonders komprimiert verbauten Plattenpaketen | Elektrolyt gelartig gebunden | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

## GEL-HVT-06

Japancode

GHD24HL-BS

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Nennspannung             | 12V                     |
| Nennkapazität            | 24 AH (c20)             |
| Kälteprüfstrom -18°C(EN) | 410 A (EN)              |
| Elektrolyt               | verdünnte Schwefelsäure |
| Elektrolytdichte         | 1,28+/- 0,01 Kg/l (25°) |
| Abmessungen (LxBxH)      | 205 x 87 x 162 mm       |
| Gewicht                  | 7,7 kg                  |
| Schaltung                | 0                       |
| Polausführung            | Schraubanschluss        |
| Bodenleiste              | -                       |

### Einsatzgebiete




## Extrem rüttelfestes Power-Paket

Geringe Selbstentladung und besonders hohe Ströme machen diese Batterie zur perfekten Wahl für Harleys und anderen hubraumstarke Bikes mit viel Zusatzausstattung. Unsere Empfehlung für Motorräder mit viel zehrender Ausstattung und starken Motoren.


- » Perfekt für **Harleys** und andere **hubraumstarke 2-Zylinder**.
- » **Höchste Kaltströme:** Für Zweiräder mit hohem Energie-Bedarf z. B. durch ABS-Sicherheitstechnik.
- » **Extrem rüttelfest.** Plattenpacks komprimiert und passgenau im Batteriekasten verbaut.
- » **Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.** Für starke mechanische Beanspruchung.
- » **Auslaufsicher. Schräg einbaubar,** denn das Elektrolyt ist gelartig gebunden.
- » **Absolut wartungsfrei.**




### Maße



### Schaltung 0



### Polausführung Schraubanschluss



### Bodenleiste -

Stand 22.08.2024